ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

CONFEZIONATRICI TERMORETRAIBILI

L-SEALER SHRINK WRAP MACHINES

ECO **SEALER 45 - 55**

Le confezionatrici della serie Eco Sealer pensate per realtà produttive medio / piccole (artigianali, commerciali, ecc.), fanno della versatilità e del minimo ingombro i loro punti di forza. L'assoluta affidabilità e l'alto rendimento, congiunte a un'alta silenziosità operativa, al basso consumo energetico e ad una facilità di utilizzo, unica nel suo genere, la rendono un prodotto all'avanguardia. Tutte le funzioni della macchina sono visualizzate e controllate elettronicamente grazie al pannello digitale.
FUNZIONAMENTO: L'operatore deve posizionare il prodotto all'interno del film, trascinarlo all'interno della zona di saldatura ed abbassare la campana. Le operazioni di saldatura e termoretrazione avvengono contemporaneamente.

The shrinking machines, Eco sealer series, are suited to the small/medium companies (artisan and commercial) and the functionality and small dimensions are their main advantages. They are characterized by high performance, reliability, low energy consumption, minimum noise and are very easy to use. All the machine functions are displayed and controlled by the digital control panel.
USE: The operator inserts the product into the shrink film, guides it inside the sealing area and close the chamber. Sealing and shrinking are simultaneous.

OPTIONALS

⊕ Supporto porta macchina
⊕ Piatto di confezionamento in acciao inox

⊕ Machine support
⊕ Worktable in stainless steel

Caratteristiche tecniche

- ⊕ Sistema di saldatura e termoretrazione in una sola operazione
- ⊕ Lama saldante trattata in PTFE
- ⊕ Regolazione in altezza del piatto di confezionamento interno
- ⊕ Piatto porta prodotto mobile, svincolato dal supporto della bobina film per un migliore adattamento del film alle dimensioni del pacco da confezionare
- ⊕ Elettromagnete di ritenuta campana
- ⊕ Rilascio automatico della campana
- ⊕ Raffreddamento ad aria del corpo macchina
- ⊕ Pannello di comando LCD alfanumerico con 6 programmi di lavoro memorizzabili e scheda a microprocessore a 16 bit, che permette un controllo semplice ed accurato di tutte le operazioni in corso, come:
  - stato macchina
  - numero di pacchi prodotti con contatore elettronico
  - regolazione della temperatura di saldatura
  - regolazione del tempo di retrazione
  - regolazione della temperatura della camera di retrazione
  - regolazione del ritardo retrazione
  - regolazione del ritardo apertura campana
  - eventuali malfunzionamenti
- ⊕ Relè a stato solido di maggiore durata e di facile manutenzione
- ⊕ Ridotto consumo energetico
- ⊕ Conformità normative CE

Technical details

- ⊕ Sealing and shrinking in one operation
- ⊕ PTFE-coated sealing blade
- ⊕ Height adjustment of the internal packaging plate
- ⊕ Mobile product-holding plate, loose from the film reel support to allow a better adjustment of the film to the pack size
- ⊕ Hood hold-down electromagnet
- ⊕ Automatic hood release
- ⊕ Air cooling of the machine frame
- ⊕ Alphanumeric LCD control panel equipped with 6 storable work programs and a 16-bit microprocessor card, that allows a simple and precise control of all the machine operations, such as:
  - machine status
  - number of packs produced by an electronic pack counter
  - adjustment of the sealing temperature
  - adjustment of the shrinking time
  - adjustment of the shrinking chamber temperature
  - adjustment of the shrinking delay
  - adjustment of the hood opening delay
  - troubleshooting
- ⊕ Long-lasting solid state relays providing easier maintenance
- ⊕ Reduced power consumption
- ⊕ Compliance with CE regulation

DATI TECNICI | DATA SHEET	ECO SEALER 45	ECO SEALER 55
Alimentazione elettrica | Power supply	220 Volts | 1 ph | 50 / 60 Hz	220 Volts | 1 ph | 50 / 60 Hz
Potenza Elettrica | Installed power	1650 W	3700 W
Barra saldante | Sealing bar	440 x 300 mm	560 x 430 mm
Altezza max prodotto | Maximum pack height	210 mm	260 mm
Produzione massima | Max production	Fino a 300 pph * | Up to 300 pph*	Fino a 300 pph * | Up to 300 pph*
Dimensione max bobina film | Max film reel size and weight	450 - Ø 250 mm	600 - Ø 250 mm
Dimensione macchina senza carrello | Machine size without support	L 1050 x W 665 x H 480 mm	L 1240 x W 805 x H 565 mm
Dimensione macchina con carrello | Machine size with stand	L 1050 x W 665 x H 1029 mm	L 1240 x W 805 x H 1102 mm
Peso netto macchina con carrello | Machine net weight with support	75 Kg	95 Kg
Film utilizzabili | Usable Films	Pvc, Poliolefine up to 30 my	Pvc, Poliolefine up to 30 my

(*) Pacchi per ora. La velocità indicata può variare in funzione delle dimensioni del prodotto, del formato del pacco e della tipologia di film utilizzato.
(*) Packs per hour. The stated speed can change according to the product size, the pack collation and the type of film used

ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014

VISITA IL SITO WEB