



Avvolgipallet con film estensibile

STRETCH WRAPPING MACHINES













EASY WRAP 2000 W SS

***220 VOLTS - 1 ph - 50 / 60 Hz**

Il modello Easy Wrap 2000 W SS è una macchina semiautomatica in acciaio Inox SUS 304 per l'avvolgimento di carichi pallettizzati con film estensibile: con entrata per il transpallet che favorisce le operazioni di caricamento dei prodotti sulla tavola, regolazione del tensionamento del film tramite freno meccanico o prestiro motorizzato, avvio graduale della tavola tramite inverter, ciclo di lavoro manuale o automatico, possibilità di regolazione del numero di giri sulla parte bassa e alta del pallet. La macchina è dotata di PLC e display touch screen a colori da 7,2".

LAYOUT MUST SIZE H 2700 mm Ø 1650 H 3000 mm mm H 3200 mm H 2400 r TURNTABLE SIZE H 3400 mm H 3600 mm 75 mm 2925 mm (standard) 50 mm 750 mm (standard) 218 mm 500 mm 616 mm ШШ 218 mm 50 mm

















INFORCAMENTO POSTERIORE MACCHINA BACK HOLES FOR MACHINE FORKLIFT



FOTOCELLULA SICUREZZA ENTRATA TRANSPALLET SAFETY PHOTOCELL PALLET ENTRY



FOTOCELLULA LETTURA PALLET
PHOTOCELL TO DETECT PALLET HEIGHT



Model Easy Wrap 2000 W SS is a semi-automatic machine for stretch-film wrapping of palletized loads: with entry for transpallet for the easy loading of products with pallet track, the possibility to adjust the film tension by a mechanical brake or motorized prestretch, soft starting of the turntable by inverter, manual or automatic working cycle, the possibility to adjust the number of upward and downward rounds of the pallet. The machine is equipped with PLC and digital color display 7,2".







DISPLAY TOUCH SCREEN DA 7,2" A COLORI DIGITAL COLOR TOUCH SCREEN 7,2"



Caratteristiche tecniche

- ⊕ Struttura macchina in acciaio Inox SUS 304
- ① Trasmissione carrello portabobina e piatto rotante con cinematismo a catena
- ⊕ Gestione macchina tramite PLC e display touch screen a colori da 7,2"
- ① Dispositivo arresto di sicurezza alla base del carrello per le normative CE
- ① Dispositivo di innesto/disinnesto freno per agevolare l'aggancio del film alla base del pallet
- ① Avvisatore acustico e lampeggiante ad inizio ciclo
- ① Diametro tavola ø 1650 mm sagomata per entrata con transpallet
- Tensionamento del film mediante frizione meccanica (Easy Wrap 2000 AW SS)
- Prestiro motorizzato a rapporto fisso del 200% variabile con sostituzione di 2 ingranaggi 100%, 150%, 250% (Easy Wrap 2000 BW SS)
- ① Taglio automatico del film a fine ciclo (Easy Wrap 2000 BW SS)
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ① Pulsante di riarmo macchina in funzione per le normative CE
- ① Possibilità di inforcamento macchina posteriore con carrello elevatore
- ① Inverter per partenza progressiva ed arresto indicizzato della tavola
- ⊕ Contacicli
- Modalità gestione manuale della macchina

Parametri regolabili da quadro comandi

- ① Regolazione digitale dei giri alla base del pallet (inizio ciclo)
- Regolazione digitale dei giri alla sommità del pallet
- ① Regolazione digitale dei giri alla base del pallet (fine ciclo)
- ① Regolazione digitale velocità rotazione tavola da 0 a 12 giri / min.
- Regolazione digitale velocità salita carrello
- Regolazione digitale velocità discesa carrello
- Regolazione numero di cicli completi
- Regolazione tempo indicizzazione tavola
- Regolazione digitale sbordo del film
- Regolazione dei parametri del taglio film (Easy Wrap 2000 BW SS)
- ① Inclusione / esclusione taglio automatico del film (Easy Wrap 2000 BW SS)

Cicli selezionabili da quadro comandi

- ⊕ Ciclo salita e discesa
- ⊕ Ciclo solo salita
- \oplus Ciclo di rinforzo ad altezza preimpostata (ciclo salita, ciclo salita / discesa)
- ① Ciclo con impostazione di quota (Altimetro) ed esclusione lettura fotocellula
- ⊕ Ciclo di salita e discesa per mettifoglio
- \oplus N° 10 cicli richiamabili da quadro comandi per differenti prodotti da avvolgere

Technical details

- (1) Machine structure in stainless steel SUS 304
- ① Film carriage and turntable by transmission chain
- Machine controlled by PLC and color touch screen 7,2"
- (4) Safety stop device at the base of the carriage in compliance with the CE regulations
- ① Lock/unlock brake device for easy film hooking to the pallet
- ① Turntable diameter ø 1650 mm with entry for transpallet
- Acoustic warning with light signal at the start cycle
- ⊕ Film tensioning by mechanical brake (Easy Wrap 2000 AW SS)
- Motorized pre-stretch set at 200% with possibility to interchange pre-stretch ratio 100%, 150%, 250% (Easy Wrap 2000 BW SS)
- ① Automatic film cutting at the end of the cycle (Easy Wrap 2000 BW SS)
- Emergency stop in compliance with CE regulations
- Reset button in compliance with CE regulations
- Back holes for forklifting
- ① Inverter for soft start and indexed stop of the turntable
- **①** Cycle counter
- Manual machine working mode

Parameters adjustable by control panel

- ① Number of rounds at the bottom of the pallet (start cycle)
- ① Number of rounds at the top of the pallet
- ① Number of rounds at the bottom of the pallet (at the end of the cycle)
- Adjustment turntable speed from 0 to 12 rpm
- Adjustment ascending carriage speed
- Adjustment descending carriage speed
- Adjustable number of ascending and descending cycles
- Adjustable turntable indexing time
- Adjustable photocell delay
- Adjustable film cut parameters (Easy Wrap 2000 BW SS)
- ① On/off automatic cutting film (Easy Wrap 2000 BW SS)

Cycles activated by control panel

- Ascending and descending cycle
- ① Only ascending cycle
- ① Reinforce cycle at a programmed height (ascending cycle, ascending / descending cycle)
- Altimeter cycle (pallet height setting) to detect the pallet excluding the photocell
- ① Top sheet cycle (ascending / descending)
- N° 10 programmable cycles by touch screen according to the product / pallet to wrap

DATI TECNICI DATA SHEET	EASY WRAP 2000 AW SS	EASY WRAP 2000 BW SS
Carrello Carriage	Tiro del film a freno meccanico Mechnical brake carriage	Prestiro motorizzato a rapporti fissi Powered pre-stretch film carriage
Potenza Installata Installed power	1 kW	1,25 kW
Velocità rotazione tavola Turntable speed	0 - 12 rpm	0 - 12 rpm
Velocità salita e discesa carrello Carriage up e down speed	1,4 - 4 rpm	1,4 - 4 rpm
Diametro del piatto Turntable diameter	1650 mm standard	1650 mm standard
Peso macchina Net machine weight	600 Kg	600 Kg
CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE PRODUCT FEATUR	RES	
Dimensioni (L x W) prodotto Product dimensions	1000 x 1200 mm	1000 x 1200 mm
Altezza utile Max product height	2200 mm	2200 mm
Peso massimo del prodotto Max product weight	1200 Kg	1200 Kg
CARATTERISTICHE BOBINA FILM FILM ROLL FEATURES		
Diametro esterno massimo Film roll external diameters	280 mm	280 mm
Altezza bobina film Film roll height	500 mm	500 mm
Spessore del film Film roll thickness	12 - 35 my	12 - 35 my
Diametro interno bobina film Film roll internal diameter	76 mm	76 mm
Peso massimo bobina Film roll max weight	16 Kg	16 Kg



www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6 00071 Pomezia | Roma | Italy T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB







