



**ISG>PACK**  
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

## MACCHINE PER IL SOTTOVUOTO


VACUUM MACHINES



# EASY VAC SERIES




La linea **EASY VAC SERIES** racchiude la gamma di confezionatrici carrellate per il sottovuoto in acciaio inossidabile, disponibili a singola o a doppia barra saldante, dotate di ruote per una facile movimentazione. Grazie a quest'ultima caratteristica sono ideali per grandi spazi, beneficiando di un'unica macchina da spostare in base alle esigenze. Sono macchine adatte al confezionamento sottovuoto di tutti i tipi di alimenti quali carne, pesce, verdura, sottaceti, carni surgelate, prodotti medicali, hardware ecc.



220 VOLTS

BARRA SALDANTE | SEALING BAR  
500 x 10 mm.



W 420 mm. H 160 mm.

## DATI TECNICI | DATA SHEET

Dimensione macchina | Machine size

590 x 639 x 790 mm

Peso netto | Net weight

106 KG

Pompa sottovuoto | Vacuum pump

20 (M<sup>3</sup>/H)

Ciclo di lavoro | Work cycle

40 - 60 (SEC/CYCLE)

Barra saldante | Sealing bar

1 FRONTALE | 1 FRONT

Prodotto lavorabile | Workable product

L 500 x W 420 x H 160 mm.

Potenza | Power

1,0 Kw

## OPTIONS

Funzione di riempimento del gas | Gas-filling function

Pompa del vuoto da 45 m<sup>3</sup>/h | Vacuum pump 45 m<sup>3</sup>/h

Campana in alluminio + Vetro temperato | Aluminum cover + tempered glass




The **EASY VAC SERIES** includes the range of trolley vacuum packaging machines, in stainless steel with single or double sealing bars. They are suitable for big spaces thanks to the wheels that allow to move it easily according to the customer needs. These machines are suitable for vacuum packing various food like meat, fish, vegetables, pickles, frozen meat, pharmaceutical products, hardware etc.



220 VOLTS

BARRA SALDANTE | SEALING BAR  
500 x 10 mm.



L 380 mm. H 160 mm.

## DATI TECNICI | DATA SHEET

Dimensione macchina | Machine size

590 x 639 x 790 mm

Peso netto | Net weight

116 KG

Pompa sottovuoto | Vacuum pump

20 (M<sup>3</sup>/H)

Ciclo di lavoro | Work cycle

40 - 60 (SEC/CYCLE)

Barra saldante | Sealing bar

2 LATERALI | 2 LATERAL

Prodotto lavorabile | Workable product

L 380 x W 500 x H 160 mm.

Potenza | Power

1,0 Kw

## OPTIONS

Funzione di riempimento del gas | Gas-filling function

Pompa del vuoto da 45 m<sup>3</sup>/h | Vacuum pump 45 m<sup>3</sup>/h

Campana in alluminio + Vetro temperato | Aluminum cover + tempered glass





🌐 [www.isg-pack.com](http://www.isg-pack.com) @ [info@imballaggiservice.com](mailto:info@imballaggiservice.com)

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6  
00071 Pomezia | Roma | Italy  
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

