



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

TENDIREGGIA

STRAPPING TOOLS



TYPHOON HP 13-16



TYPHOON HP il nuovo e rivoluzionario tendireggia a batteria per reggetta in pp e pet. Leggero, ergonomico e facile da usare, TYPHOON HP 13-16 può essere utilizzato in tre diverse modalità (completamente automatico, semi-automatico e manuale). E' il primo tendireggia al Mondo senza la leva di apertura per un'operazione di reggiatura più veloce e confortevole. Dotato di batteria Bosch agli ioni di litio ad alta capacità, può raggiungere anche più di 500 cicli per carica. Il tendireggia TYPHOON HP può essere impiegato in qualsiasi settore, dal legname alla logistica, dall'acciaio all'industria dei laterizi e, con la nuova funzione "Soft Mode", si può utilizzare anche in altre applicazioni leggere. Batteria e caricabatteria Bosch inclusi.



TYPHOON HP is the new and revolutionary battery strapping tool for PP and PET strap. Ergonomic, lightweight, and easy to use, TYPHOON HP 13-16 can be used with three working modes (fully automatic, semi-automatic and manual mode). It is the first strapping tool in the world without opening handle for a fast and more practical strapping operation. Equipped with Bosch lithium-ion battery, it can reach more than 500 strapping cycles per battery charge. The TYPHOON HP strapping tool can be used for any application, from wood industry to logistics, from steel to brick and constructions industry and, with the new "Soft Mode" function, it can also be used in other light applications. Bosch battery and charger are included.

TYPHOON HP
HIGH PERFORMANCE



PULSANTI PER TENSIONAMENTO
SALDATURA E TAGLIO REGGETTA
BUTTONS FOR TENSIONING, WELDING
AND STRAP CUTTING

BOSCH
Professional

BATTERIA A IONI DI LITIO DA 18V - 4.0 Ah / 5.0 Ah
LITHIUM BATTERY 18V - 4.0 Ah / 5.0 Ah

CICLI DI LAVORO AUTOMATICO
SEMI-AUTOMATICO E MANUALE
AUTOMATIC, SEMI-AUTOMATIC AND
MANUAL WORK CYCLES

LAVORO IN MODALITÀ SOFT MODE (L - -)
E NORMAL MODE (H - -)
WORK IN SOFT MODE (L - -)
AND NORMAL MODE (H - -)

INDICATORE LIVELLO BATTERIA
BATTERY LEVEL

GESTIONE TEMPI DI SALDATURA E
TENSIONAMENTO DELLA REGGIA
MANAGEMENT OF WELDING TIMES AND
STRAPPING OF THE STRAP



VISUALIZZATORE STATO DI CARICA BATTERIA
BATTERY CHARGE STATUS DISPLAY



SALDATURA A VIBRAZIONE
VIBRATION SEALING

CARICABATTERIA BOSCH 220V - 50 / 60 Hz - 95W
TEMPO DI RICARICA: 90 MINUTI

BOSCH BATTERY CHARGER 220V - 50/60 Hz - 95W
CHARGING TIME: 90 MINUTES

Caratteristiche tecniche

- ⊕ Inserimento della reggia senza leva
- ⊕ Programma di reggiatura in modalità Soft Mode e Normal Mode
- ⊕ Reggiatura sia in verticale che in orizzontale
- ⊕ Lavora con reggia in PP e PET
- ⊕ Tensionamento da 400 fino a 4200 N (regolabile da 1 a 9)
- ⊕ Ricarica rapida in soli 90 min.
- ⊕ Regolazione delle funzioni tramite display digitale
- ⊕ Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- ⊕ Utilizzo in modalità automatica, semiautomatica e manuale
- ⊕ Funzionalità dei pulsanti multifunzione
- ⊕ Batteria di ultima generazione agli ioni di litio Bosch Professional

Technical details

- ⊕ Strap insertion without lever
- ⊕ Soft Mode and Normal Mode strapping program
- ⊕ Vertical and horizontal application
- ⊕ Use PP and PET strap
- ⊕ Tensioning from 400 up to max. 4200 N (adjustable to 1 -9)
- ⊕ Quick charge in just 90 min.
- ⊕ Adjustment of functions via digital display
- ⊕ Ergonomic handle in non-slip rubber
- ⊕ Use in automatic, semi-automatic and manual mode
- ⊕ Multifunction Button Functionality
- ⊕ Bosch Professional latest generation lithium-ion battery



Inserimento reggetta
Strap insertion



Tensionamento tramite pulsante
Tensioning by button



Saldatura e taglio tramite pulsante
Welding and cutting by button



Sgancio automatico della reggetta
Automatic strap release

DATI TECNICI | DATA SHEET

TYPHOON HP 13-16

Alimentazione elettrica Power supply	230 Volts - 50 / 60 Hz
Tipo di batteria Battery Type	Bosch 18V - 4.0 mA/h - Ioni di litio
Tempo di ricarica Charging time	90 minuti 90 minutes
Funzionamento Operating	Pulsanti multifunzione Multifunction button
Velocità di tensionamento Tensioning Speed	100 - 200 mm / sec
Tensione reggia (L - -) Strap tension	Soft mode 400 - 1600 N
Tensione reggia (H - -) Strap tension	Normal mode 400 - 2800 N (Reg. max. 4200 N)
Chiusura Closure	Saldatura a vibrazione Vibration sealing
Peso netto Net weight	4 Kg (Compresa batteria Including battery)
Dimensione macchina Machine dimension	L 335 x W 150 x H 145 mm


SPECIFICHE REGGIA UTILIZZATA | SPECIFIC STRAP USED

Tipologia di reggia Strap type	PP / PET
Larghezza della reggia Strap width	13-16 mm
Spessore della reggia Strap thickness	0,7 - 1,2 mm
Forza di saldatura Welding strenght	Circa il 75-80% della resistenza alla rottura della reggetta in PET. (a seconda della qualità delle reggetta) About 75-80% of the strength of PET Strap. (depending on the quality of the straps)



 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

