



ISG>PACK
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

TENDIREGGIA

STRAPPING TOOLS



TYPHOON 13-16 | 16-19



TYPHOON il nuovo e rivoluzionario tendireggia a batteria per reggetta in PP e PET. Leggero, ergonomico e facile da usare, TYPHOON può essere utilizzato in tre diverse modalità (completamente automatico, semi-automatico e manuale). Sistema di apertura rullo con la leva per un'operazione di reggiatura più accurata e versatile. Dotato di batteria Bosch agli ioni di litio ad alta capacità, può raggiungere anche più di 500 cicli per carica. Il tendireggia TYPHOON può essere impiegato in qualsiasi settore, dal legname alla logistica, dall'acciaio all'industria dei laterizi e, con la nuova funzione "Soft Mode", si può utilizzare anche in altre applicazioni leggere. Disponibile per reggia da 13-16-19 in PP e PET. Batteria e caricabatteria Bosch inclusi.



TYPHOON is the new and revolutionary battery strapping tool for PP and PET strap. Ergonomic, lightweight, and easy to use, TYPHOON can be used with three working modes (fully automatic, semi-automatic and manual mode). It has a roller opening system by handle for an accurate and versatile strapping operation. Equipped with Bosch lithium-ion battery, it can reach more than 500 strapping cycles per battery charge. The TYPHOON strapping tool can be used for any application, from wood industry to logistics, from steel to brick and constructions industry and, with the new "Soft Mode" function, it can also be used in other light applications. Available for 13-16-19mm PP and PET strap. Bosch battery and charger are included.

TYPHOON



PULSANTI PER TENSIONAMENTO (A)
SALDATURA E TAGLIO REGGETTA (B)
BUTTONS FOR TENSIONING, WELDING AND
STRAP CUTTING



BATTERIA A IONI DI LITIO DA 18V - 4.0 Ah / 5.0 Ah
LITHIUM BATTERY 18V - 4.0 Ah / 5.0 Ah

LEVA PER INSERIMENTO E SGANCIO REGGETTA
LEVER FOR INSERTING AND RELEASING STRAP

CICLI DI LAVORO AUTOMATICO
SEMIAUTOMATICO E MANUALE
AUTOMATIC, SEMI-AUTOMATIC AND
MANUAL WORK CYCLES

LAVORO IN MODALITÀ SOFT MODE (L - -)
E NORMAL MODE (H - -)
WORK IN SOFT MODE (L - -)
AND NORMAL MODE (H - -)

INDICATORE LIVELLO BATTERIA
BATTERY LEVEL

GESTIONE TEMPI DI SALDATURA E
TENSIONAMENTO DELLA REGGIA
MANAGEMENT OF WELDING TIMES AND
STRAPPING OF THE STRAP



VISUALIZZATORE STATO DI CARICA BATTERIA
BATTERY CHARGE STATUS DISPLAY



SALDATURA A VIBRAZIONE
VIBRATION SEALING

CARICABATTERIA BOSCH 220V - 50 / 60 Hz - 95W
TEMPO DI RICARICA: 90 MINUTI

BOSCH BATTERY CHARGER 220V - 50/60 Hz - 95W
CHARGING TIME: 90 MINUTES

Caratteristiche tecniche

- ⊕ Programma di reggiatura in modalità Soft Mode e Normal Mode
- ⊕ Reggiatura sia in verticale che in orizzontale
- ⊕ Lavora con reggia in PP e PET
- ⊕ Tensionamento da 400 fino a 4200 N (regolabile da 1 a 9) Typhoon 13-16
- ⊕ Tensionamento da 800 fino a 5500 N (regolabile da 1 a 9) Typhoon 16-19
- ⊕ Ricarica rapida in soli 90 min.
- ⊕ Regolazione delle funzioni tramite display digitale
- ⊕ Impugnatura ergonomica in gomma antiscivolo
- ⊕ Utilizzo in modalità automatica, semiautomatica e manuale
- ⊕ Batteria di ultima generazione agli ioni di litio Bosch Professional

Technical details

- ⊕ Soft Mode and Normal Mode strapping program
- ⊕ Vertical and horizontal application
- ⊕ Use PP and PET strap
- ⊕ Tensioning from 400 up to max. 4200 N (adjustable to 1 -9) Typhoon 13-16
- ⊕ Tensioning from 800 up to max. 5500 N (adjustable to 1 -9) Typhoon 16-19
- ⊕ Quick charge in just 90 min.
- ⊕ Adjustment of functions via digital display
- ⊕ Ergonomic handle in non-slip rubber
- ⊕ Use in automatic, semi-automatic and manual mode
- ⊕ Bosch Professional latest generation lithium-ion battery



Inserimento reggetta
Strap insertion



Tensionamento tramite pulsante
Tensioning by button



Saldatura e taglio tramite pulsante
Welding and cutting by button



Sgancio reggia tramite leva
Strap release by lever


DATI TECNICI DATA SHEET	TYPHOON 13-16	TYPHOON 16-19
Alimentazione elettrica Power supply	230 Volts - 50 / 60 Hz	230 Volts - 50 / 60 Hz
Tipo di batteria Battery Type	Bosch 18V - 4.0 mA/h - Ioni di litio	Bosch 18V - 5.0 mA/h - Ioni di litio
Tempo di ricarica Charging time	90 minuti 90 minutes	90 minuti 90 minutes
Funzionamento Operating	Con leva With lever	Con leva With lever
Velocità di tensionamento Tensioning Speed	100 - 200 mm / sec	100 - 200 mm / sec
Tensione reggia (L - -) Strap tension	Soft mode 400 - 1600 N	Soft mode 600 - 2000 N
Tensione reggia (H - -) Strap tension	Normal mode 400 - 2800 N (Reg. max. 4200 N)	Normal mode 800 - 3000 N (Reg. max. 5500 N)
Chiusura Closure	Saldatura a vibrazione Vibration sealing	Saldatura a vibrazione Vibration sealing
Peso netto Net weight	4 Kg (Compresa batteria Including battery)	4 Kg (Compresa batteria Including battery)
Dimensione macchina Machine dimension	L 335 x W 150 x H 145 mm	L 335 x W 150 x H 145 mm

SPECIFICHE REGGIA UTILIZZATA SPECIFIC STRAP USED		
Tipologia di reggia Strap type	PP / PET	PET
Larghezza della reggia Strap width	13-16 mm	16-19 mm
Spessore della reggia Strap thickness	0,7 - 1,2 mm	0,8 - 1,2 mm
Forza di saldatura Welding strenght	Circa il 75-80% della resistenza alla rottura della reggetta in PET. (a seconda della qualità delle reggetta) About 75-80% of the strength of PET Strap. (depending on the quality of the straps)	



 www.isg-pack.com @ info@imballaggiservice.com

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6
00071 Pomezia | Roma | Italy
T. +39.06.9160.7561 | F. +39.06.9162.5014



VISITA IL SITO WEB

