



ISG>PACK[®]
AUTOMATIC PACKAGING SYSTEM

E-WRAP 1000B

AVVOLGIPALLET CON PRESTIRO FILM MOTORIZZATO - STRETCH WRAPPING MACHINE WITH POWERED PRE-STRETCH FILM CARRIAGE



DISPLAY TOUCH SCREEN A COLORI DA 7,2"
DIGITAL COLOR TOUCH SCREEN 7,2"

www.isg-pack.com
info@imballaggiservice.com



VIDEO

Caratteristiche tecniche

- ⊕ Struttura macchina in acciaio e alluminio
- ⊕ Colonna in estruso di alluminio incernierata alla base per una facile e rapida installazione
- ⊕ Carrello azionato da un cinematismo a doppia catena
- ⊕ Macchina gestita da scheda integrata comandata da display touch a colori da 7,2"
- ⊕ Dispositivo arresto di sicurezza alla base del carrello per le normative CE
- ⊕ Avvisatore d'allarme a tre colori posto alla sommità della colonna
- ⊕ Soluzione guidata degli errori macchina da display touch
- ⊕ Azionamento, arresto o reset dell'avvolgitore da display o tasti fisici.
- ⊕ Prestiro film del film motorizzato a rapporto fisso
- ⊕ Fungo di emergenza per le normative CE
- ⊕ Pulsante di riarmo macchina in funzione per le normative CE
- ⊕ Sistema per partenza progressiva ed arresto indicizzato della tavola
- ⊕ Statistiche, tempi e numero di pallet lavorati
- ⊕ Modalità di lavoro manuale della macchina
- ⊕ Ripresa del lavoro di avvolgimento dopo il ripristino degli errori o cambio bobina

Parametri regolabili da quadro comandi

- ⊕ Numero di cicli di avvolgimento
- ⊕ Velocità rotazione tavola da 0 a 12 giri/min.
- ⊕ Regolazioni sbordo del film
- ⊕ Numero di giri del film alla base e alla sommità del pallet
- ⊕ Velocità salita e discesa carrello (Indipendente) da 0 a 5,9 m/min

Cicli selezionabili da quadro comandi

- ⊕ Ciclo salita e discesa
- ⊕ Ciclo solo salita
- ⊕ N° 6 cicli richiamabili da quadro comandi per differenti prodotti da avvolgere

Optional

- ⊕ Tavola da 1650 mm (per pallet da 1000 x 1200 mm)
- ⊕ Rampa di accesso (per tavola 1500 mm)
- ⊕ Rampa di accesso (per tavola 1650 mm)
- ⊕ Colonna maggiorata per altezza utile 2600 mm
- ⊕ Fotocellula per lettura prodotti neri

Technical details

- ⊕ Machine structure in steel and aluminium
- ⊕ Aluminium extrusion column hinged at the base of the machine for a fast installation
- ⊕ Carriage activated by a double driving chain
- ⊕ Machine equipped with an integrated pc board controlled by touch screen 7.2"
- ⊕ Emergency stop device in compliance with the CE regulations
- ⊕ 3 colors luminous alarm device at the top of the column
- ⊕ Error solutions by touch screen
- ⊕ Start, stop and reset activated by touch screen or button
- ⊕ Powered pre-stretch film carriage
- ⊕ Emergency stop in compliance with the CE regulations
- ⊕ Machine in operation reset button in compliance with the CE regulations
- ⊕ Soft start and indexed stop of the turntable
- ⊕ Statistics, times and number of wrapped pallets
- ⊕ Manual mode wrapping cycle
- ⊕ Wrapping cycle restart after error recovery or stretch film roll change

Parameters adjustable by control panel

- ⊕ Number of wrapping cycles
- ⊕ Turntable rotation speed from 0-12 rpm.
- ⊕ Adjustable photocell delay for the film overlap
- ⊕ Number of wrapping rounds at the top and at the bottom of the pallet
- ⊕ Carriage up and down speed (separated) 0- 5,9 mt/min

Cycles activated by control panel

- ⊕ Ascending and descending carriage cycle
- ⊕ Only ascending carriage cycle
- ⊕ No. 6 recallable cycles from the control panel for different products to be wrapped

Optional

- ⊕ Turntable diam.1650 mm (for pallet of 1000 x 1200 mm)
- ⊕ Access ramp (for turntable diam. 1500 mm)
- ⊕ Access ramp (for turntable diam. 1650 mm)
- ⊕ High column for a useful wrapping height of 2600 mm
- ⊕ Photocell to detect black products

DATI TECNICI | DATA SHEET

Carrello | Carriage

E-WRAP 1000B

Prestiro motorizzato a rapporti fissi
Powered pre-stretch film carriage

Potenza Installata | Installed power

1.2 Kw

Velocità rotazione tavola | Turntable speed

0 - 12 (rpm)

Velocità salita e discesa carrello | Carriage up e down speed

0,1 a 5,9 m/min

Diametro del piatto | Turntable diameter

1500 mm standard

Peso macchina | Net machine weight

450 Kg

CARATTERISTICHE PRODOTTO LAVORABILE | PRODUCT FEATURES

Dimensioni (L x W) prodotto | Product dimensions

800 x 1200 mm

Altezza utile | Max product height

2200 mm

Peso massimo del prodotto | Max product weight

1500 Kg

CARATTERISTICHE BOBINA FILM | FILM ROLL FEATURES

Diametro esterno massimo | Film roll external diameters

280 mm

Altezza bobina film | Film roll height

500 mm

Spessore del film | Film roll thickness

12 - 35 my

Diametro interno bobina film | Film roll internal diameter

76 mm

Peso massimo bobina | Film roll max weight

16 Kg

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso | Technical features subject to change without notice

Via Castelli Romani Km. 11,700 | Angolo Via Sassuolo, 6 - 00071 Pomezia | Roma | Italy | T. +39.06.9160.7561